

M9 DT

M9 Supercompact

Bins 2

HF 3000

HF3000



Caratteristiche:

- Piano di lavoro unico ad elevazione idraulica (lunghezza m. 3,00) con aperture idrauliche: larghezza chiusa m. 1,50/1,70/1,80, apribile a m. 2,70/3,10/3,30
- 4 ruote motrici - 4 ruote sterzanti indipendenti con ritorno a zero automatico dello sterzo posteriore
- Elevatori idraulici anteriore e posteriore per carico e scarico bins
- Rulliere

Specifiche tecniche:

- Trasmissione idrostatica
- Cambio a due rapporti
- Velocità di avanzamento:
1a marcia 0÷2.0 Km/h
2a marcia 0÷8.0 Km/h
- Freni idraulici alle ruote posteriori
- Peso in ordine di marcia kg. 2.760

Motorizzazione:

- Diesel 24 HP-3 cilindri/31HP-4 cilindri

Allestimenti e dotazioni:

- Versione HF 3000-H290:
altezza della piattaforma min. m. 0,97/max m. 2,90
- Versione HF 3000-M:
2 aperture manuali per lato (lunghezza m. 1,50 ognuna) con larghezza chiusa m. 1,70/aperta m. 3,60
- Gruppo compressore 450/650 lt. con innesto elettromagnetico
- Guida automatica con tastatore (anche con pistone di uscita e rientro automatico)

Dimensioni

